

13 | 为什么表数据删掉一半，表文件大小不变？

2018-12-12 林晓斌



13 | 为什么表数据删掉一半，表文件大小不变？

朗读人：林晓斌 14'34" | 13.36M

经常会有同学来问我，我的数据库占用空间太大，我把一个最大的表删掉了一半的数据，怎么表文件的大小还是没变？

那么今天，我就和你聊聊数据库表的空间回收，看看如何解决这个问题。

这里，我们还是针对 MySQL 中应用最广泛的 InnoDB 引擎展开讨论。一个 InnoDB 表包含两部分，即：表结构定义和数据。在 MySQL 8.0 版本以前，表结构是存在以.frm 为后缀的文件里。而 MySQL 8.0 版本，则已经允许把表结构定义放在系统数据表中了。因为表结构定义占用的空间很小，所以我们今天主要讨论的是表数据。

接下来，我会先和你说明为什么简单地删除表数据达不到表空间回收的效果，然后再和你介绍正确回收空间的方法。

参数 innodb_file_per_table

表数据既可以存在共享表空间里，也可以是单独的文件。这个行为是由参数 `innodb_file_per_table` 控制的：

1. 这个参数设置为 OFF 表示的是，表的数据放在系统共享表空间，也就是跟数据字典放在一起；
2. 这个参数设置为 ON 表示的是，每个 InnoDB 表数据存储在一个以 .ibd 为后缀的文件中。

从 MySQL 5.6.6 版本开始，它的默认值就是 ON 了。

我建议你不论使用 MySQL 的哪个版本，都将这个值设置为 ON。因为，一个表单独存储为一个文件更容易管理，而且在你不需要这个表的时候，通过 `drop table` 命令，系统就会直接删除这个文件。而如果是放在共享表空间中，即使表删掉了，空间也是不会回收的。

所以，**将 `innodb_file_per_table` 设置为 ON，是推荐做法，我们接下来的讨论都是基于这个设置展开的。**

我们在删除整个表的时候，可以使用 `drop table` 命令回收表空间。但是，我们遇到的更多的删除数据的场景是删除某些行，这时就遇到了我们文章开头的问题：表中的数据被删除了，但是表空间却没有被回收。

我们要彻底搞明白这个问题的话，就要从数据删除流程说起了。

数据删除流程

我们先再来看一下 InnoDB 中一个索引的示意图。在前面[第 4](#)和[第 5](#)篇文章中，我和你介绍索引时曾经提到过，InnoDB 里的数据都是用 B+ 树的结构组织的。




图 1 B+ 树索引示意图

假设，我们要删掉 R4 这个记录，InnoDB 引擎只会把 R4 这个记录标记为删除。如果之后要再插入一个 ID 在 300 和 600 之间的记录时，可能会复用这个位置。但是，磁盘文件的大小并不会缩小。

现在，你已经知道了 InnoDB 的数据是按页存储的，那么如果我们删掉了一个数据页上的所有记录，会怎么样？

答案是，整个数据页就可以被复用了。

但是，**数据页的复用跟记录的复用是不同的。**

记录的复用，只限于符合范围条件的数据。比如上面的这个例子，R4 这条记录被删除后，如果插入一个 ID 是 400 的行，可以直接复用这个空间。但如果插入的是一个 ID 是 800 的行，就不能复用这个位置了。

而当整个页从 B+ 树里面摘掉以后，可以复用到任何位置。以图 1 为例，如果将数据页 page A 上的所有记录删除以后，page A 会被标记为可复用。这时候如果要插入一条 ID=50 的记录需要使用新页的时候，page A 是可以被复用的。

如果相邻的两个数据页利用率都很小，系统就会把这两个页上的数据合到其中一个页上，另外一个数据页就被标记为可复用。

进一步地，如果我们用 delete 命令把整个表的数据删除呢？结果就是，所有的数据页都会被标记为可复用。但是磁盘上，文件不会变小。

你现在知道了，delete 命令其实只是把记录的位置，或者数据页标记为了“可复用”，但磁盘文件的大小是不会变的。也就是说，通过 delete 命令是不能回收表空间的。这些可以复用，而没有被使用的空间，看起来就像是“空洞”。

实际上，**不止是删除数据会造成空洞，插入数据也会。**

如果数据是按照索引递增顺序插入的，那么索引是紧凑的。但如果数据是随机插入的，就可能造成索引的数据页分裂。

假设图 1 中 page A 已经满了，这时我要再插入一行数据，会怎样呢？




图 2 插入数据导致页分裂

可以看到，由于 page A 满了，再插入一个 ID 是 550 的数据时，就不得不申请一个新的页面 page B 来保存数据了。页分裂完成后，page A 的末尾就留下了空洞（注意：实际上，可能不止 1 个记录的位置是空洞）。

另外，更新索引上的值，可以理解为删除一个旧的值，再插入一个新值。不难理解，这也是会造成空洞的。

也就是说，经过大量增删改的表，都是可能是存在空洞的。所以，如果能够把这些空洞去掉，就能达到收缩表空间的目的。

而重建表，就可以达到这样的目的。

重建表

试想一下，如果你现在有一个表 A，需要做空间收缩，为了把表中存在的空洞去掉，你可以怎么做呢？

你可以新建一个与表 A 结构相同的表 B，然后按照主键 ID 递增的顺序，把数据一行一行地从表 A 里读出来再插入到表 B 中。

由于表 B 是新建的表，所以表 A 主键索引上的空洞，在表 B 中就都不存在了。显然地，表 B 的主键索引更紧凑，数据页的利用率也更高。如果我们把表 B 作为临时表，数据从表 A 导入表 B 的操作完成后，用表 B 替换 A，从效果上看，就起到了收缩表 A 空间的作用。

这里，你可以使用 `alter table A engine=InnoDB` 命令来重建表。在 MySQL 5.5 版本之前，这个命令的执行流程跟我们前面描述的差不多，区别只是这个临时表 B 不需要你自己创建，MySQL 会自动完成转存数据、交换表名、删除旧表的操作。




图 3 改锁表 DDL

显然，花时间最多的步骤是往临时表插入数据的过程，如果在这个过程中，有新的数据要写入到表 A 的话，就会造成数据丢失。因此，在整个 DDL 过程中，表 A 中不能有更新。也就是说，这个 DDL 不是 Online 的。

而在 MySQL 5.6 版本开始引入的 **Online DDL**，对这个操作流程做了优化。

我给你简单描述一下引入了 Online DDL 之后，重建表的流程：

1. 建立一个临时文件，扫描表 A 主键的所有数据页；
2. 用数据页中表 A 的记录生成 B+ 树，存储到临时文件中；
3. 生成临时文件的过程中，将所有对 A 的操作记录在一个日志文件（row log）中，对应的是图中 state2 的状态；
4. 临时文件生成后，将日志文件中的操作应用到临时文件，得到一个逻辑数据上与表 A 相同的数据文件，对应的就是图中 state3 的状态；
5. 用临时文件替换表 A 的数据文件。




图 4 Online DDL

可以看到，与图 3 过程的不同之处在于，由于日志文件记录和重放操作这个功能的存在，这个方案在重建表的过程中，允许对表 A 做增删改操作。这也就是 Online DDL 名字的来源。

我记得有同学在第 6 篇讲表锁的文章 [《全局锁和表锁：给表加个字段怎么索这么多阻碍？》](#) 的评论区留言说，DDL 之前是要拿 MDL 写锁的，这样还能叫 Online DDL 吗？

确实，图 4 的流程中，`alter` 语句在启动的时候需要获取 MDL 写锁，但是这个写锁在真正拷贝数据之前就退化成读锁了。

为什么要退化呢？为了实现 Online，MDL 读锁不会阻塞增删改操作。

那为什么不干脆直接解锁呢？为了保护自己，禁止其他线程对这个表同时做 DDL。

而对于一个大表来说，Online DDL 最耗时的过程就是拷贝数据到临时表的过程，这个步骤的执行期间可以接受增删改操作。所以，相对于整个 DDL 过程来说，锁的时间非常短。对业务来说，就可以认为是 Online 的。

需要补充说明的是，上述的这些重建方法都会扫描原表数据和构建临时文件。对于很大的表来说，这个操作是很消耗 IO 和 CPU 资源的。因此，如果是线上服务，你要很小心地控制操作时

间。如果想要比较安全的操作的话，我推荐你使用 GitHub 开源的 gh-ost 来做。

Online 和 inplace

说到 Online，我还要再和你澄清一下它和另一个跟 DDL 有关的、容易混淆的概念 inplace 的区别。

你可能注意到了，在图 3 中，我们把表 A 中的数据导出来的存放位置叫作 tmp_table。这是一个临时表，是在 server 层创建的。

在图 4 中，根据表 A 重建出来的数据是放在 “tmp_file” 里的，这个临时文件是 InnoDB 在内部创建出来的。整个 DDL 过程都在 InnoDB 内部完成。对于 server 层来说，没有把数据挪动到临时表，是一个“原地”操作，这就是“inplace”名称的来源。

所以，我现在问你，如果你有一个 1TB 的表，现在磁盘间是 1.2TB，能不能做一个 inplace 的 DDL 呢？

答案是不能。因为，tmp_file 也是要占用临时空间的。

我们重建表的这个语句 alter table t engine=InnoDB，其实隐含的意思是：

```
1 alter table t engine=innodb,ALGORITHM=inplace;
```

 复制代码

跟 inplace 对应的就是拷贝表的方式了，用法是：

```
1 alter table t engine=innodb,ALGORITHM=copy;
```

 复制代码

当你使用 ALGORITHM=copy 的时候，表示的是强制拷贝表，对应的流程就是图 3 的操作过程。

但我这样说你可能会觉得，inplace 跟 Online 是不是就是一个意思？

其实不是的，只是在重建表这个逻辑中刚好是这样而已。

比如，如果我要给 InnoDB 表的一个字段加全文索引，写法是：

```
1 alter table t add FULLTEXT(field_name);
```

 复制代码

这个过程是 inplace 的，但会阻塞增删改操作，是非 Online 的。

如果说这两个逻辑之间的关系是什么的话，可以概括为：

1. DDL 过程如果是 Online 的，就一定是 inplace 的；
2. 反过来未必，也就是说 inplace 的 DDL，有可能不是 Online 的。截止到 MySQL 8.0，添加全文索引 (FULLTEXT index) 和空间索引 (SPATIAL index) 就属于这种情况。

最后，我们再延伸一下。

在第 10 篇文章 [《MySQL 为什么有时候会选错索引》](#) 的评论区中，有同学问到使用 optimize table、analyze table 和 alter table 这三种方式重建表的区别。这里，我顺便再简单和你解释一下。

- 从 MySQL 5.6 版本开始，alter table t engine = InnoDB (也就是 recreate) 默认的就是上面图 4 的流程了；
- analyze table t 其实不是重建表，只是对表的索引信息做重新统计，没有修改数据，这个过程中加了 MDL 读锁；
- optimize table t 等于 recreate+analyze。

小结

今天这篇文章，我和你讨论了数据库中收缩表空间的方法。

现在你已经知道了，如果要收缩一个表，只是 delete 掉表里面不用的数据的话，表文件的大小是不会变的，你还要通过 alter table 命令重建表，才能达到表文件变小的目的。我跟你介绍了重建表的两种实现方式，Online DDL 的方式是可以考虑在业务低峰期使用的，而 MySQL 5.5 及之前的版本，这个命令是会阻塞 DML 的，这个你需要特别小心。

最后，又到了我们的课后问题时间。

假设现在有人碰到了一个“想要收缩表空间，结果适得其反”的情况，看上去是这样的：

1. 一个表 t 文件大小为 1TB；
2. 对这个表执行 alter table t engine=InnoDB；
3. 发现执行完成后，空间不仅没变小，还稍微大了一点儿，比如变成了 1.01TB。


你觉得可能是什么原因呢？

你可以把你觉得可能的原因写在留言区里，我会在下一篇文章的末尾把大家描述的合理的原因都列出来，以后其他同学就不用掉到这样的坑里了。感谢你的收听，也欢迎你把这篇文章分享给更多的朋友一起阅读。

上期问题时间

在上期文章最后，我留给你的问题是，如果一个高配的机器，redo log 设置太小，会发生什么情况。

每次事务提交都要写 redo log，如果设置太小，很快就会被写满，也就是下面这个图的状态，这个“环”将很快被写满，write pos 一直追着 CP。



这时候系统不得不停止所有更新，去推进 checkpoint。

这时，你看到的现象就是**磁盘压力很小，但是数据库出现间歇性的性能下跌**。

评论区留言点赞板：

@某人 给了一个形象的描述，而且提到了，在这种情况下，连 change buffer 的优化也失效了。因为 checkpoint 一直要往前推，这个操作就会触发 merge 操作，然后又进一步地触发刷脏页操作；

有几个同学提到了内存淘汰脏页，对应的 redo log 的操作，这个我们会在后面的文章中展开，大家可以先看一下 @melon 同学的描述了解一下；

@算不出流源 提到了“动态平衡”，其实只要出现了这种“平衡”，意味着本应该后台的操作，就已经影响了业务应用，属于有损失的平衡。



MySQL 实战 45 讲

从原理到实战，丁奇带你搞懂 MySQL

林晓斌

网名丁奇
前阿里资深技术专家



©版权归极客邦科技所有，未经许可不得转载

上一篇 12 | 为什么我的MySQL会“抖”一下？

写留言

精选留言



undefined

冂 0

老师，有几个问题：

- 1.Truncate 会释放表空间吗
- 2.重建表的时候如果没有数据更新，有没有可能产生页分裂和空洞
- 3.页分裂是发生在索引还是数据上
- 4.应用 row log 的过程会不会再次产生页分裂和空洞
- 5.不影响增删改，就是 Online；相对 Server 层没有新建临时表，就是 inplace，这里怎么判断是不是相对 Server 层没有新建临时表

辛苦老师解答一下，谢谢老师

2018-12-12

| 作者回复

1. Truncate 可以理解为 drop+create
2. Online 可以认为没有
3. 数据也是索引哦
4. 可能会
5. 好问题，我放到明天答疑部分



wang chen wen

冚 1

optimize table t 等于 recreate+analyze

老师请教个问题recreate出来应该是几乎全新的， analyze的必要性？

2018-12-12

作者回复

好问题，这个得是比较极端的情况下才有必要，所以我比较喜欢直接用alter

2018-12-12



天王

冚 1

delete删除表数据，只是打上一个可复用标记，如果是数据页上一部分数据打上标记，如果按照自增主键insert数据，那表空间的数据不会复用，如果是整个数据页的所有数据打上标记，那么可以复用。2个3相临的数据页，如果空洞太多，合并成一个页，另外一个可以标记复用。重建表可以减少空洞，文件大小可以减小，本质上是通过，创建临时文件，将数据在临时文件上，重建一份，重建过程，按照顺序插入，极大减少了黑洞，数据都拷贝到临时文件以后，会有删除原来文件，切换到新文件。文件会减小了。

2018-12-12

作者回复



2018-12-12



skating

冚 0

如果我们的表用的是自增主键id就不用重建表这个过程了吧

2018-12-12



风萧雨瑟

冚 0

老师，13篇里问您的innodb_flush_log_at_trx_commit 当值设置为1和2 磁盘压力的问题。
我通过fio两台机器上做了测试。

有问题机器

随机写

```
fio -ioengine=libaio -bs=16k -direct=1 -thread -rw=randwrite -size=100G -filename=/data1/fio_randr_write_test2.txt -name='fiotest' -iodepth=4 -runtime=100  
iops : min= 7832, max=14890, avg=11606.47, stdev=1252.62, samples=199
```

顺序写

```
fio -ioengine=libaio -bs=16k -direct=1 -thread -rw=write -size=100G -filename=/data2/fio_rand_write_test3.txt -name='fiotest' -iodepth=4 -runtime=100  
iops : min=16784, max=23028, avg=20018.49, stdev=972.28, samples=199
```

机器上的两块硬盘测试结果基本一样。随机写和顺序写的最大值差6000左右。

测试了正常从库(跟有问题的这个不是同一批)的，随机写和顺序写的最大值相差不大。同一批机器我测试了三台，有两台随机写和顺序写的最大差值是6000左右。

但redo是顺序写，影响应该不会大吧？ redo log和数据在一个盘上。

2018-12-12



yy

冂 0

老师好 图3临时表和图4临时文件都会占用存储空间吧？临时表和临时文件的区别就是一个是表结构一个是文件吧？

2018-12-12

作者回复

是都会占的，一个是表一个是文件

2018-12-12



One day

冂 0

先回答下问题，第一种可能，在重建的时候出现，insert和update交替进行的时候出现了页分裂的情况，第二种，还有出现了删除，导致索引不连续，等也会出线上述情况。我的个人问题，在做CURD的时候，做delete的时候，只是删除数据，会保留数据空间，然后这个delete产生的日志在redo log中，如果出现误删是可以更具日志恢复的，但是Truncate用得少，这个在我个人查找资料好像是永久删除，是直接删除数据以及表空间吗？也不会存在redo log的日志里是吗？如有错误，麻烦不吝赐教，谢谢

2018-12-12



Richard

冂 0

老师，请问一下，如果已经用了delete还有救么

2018-12-12

作者回复

如果binlog开了，而且是row格式就很方便，

最好有备份，兜底就都不怕

2018-12-12



田小树

冂 0

老师，请教一个问题：一个表几百万数据，根据id查询很快，根据日期范围查询很慢，怎么办？

2018-12-12

作者回复

表结构和SQL贴一下

2018-12-12



心雨鑫晴

冂 0

老师，问个问题，联合索引是如何存储的呢，这个没有找到资料！！

2018-12-12



everyok22

冂 0

老师：如果我现在有1T的数据，现在要重建表，如果是copy的话，是不是大概要2T的空间，如果是inplace呢，这个空间大小会是多少。

2018-12-12

作者回复

略少一丢丢，不会你还是得按照2T去准备磁盘空间

2018-12-12



尘封

冂 0

对于修改列的comment信息，删除索引来说，是不是就不要临时表了，直接修改元数据即可？

2018-12-12



朋朋 mart 🖥

冂 0

1. 表空间本身就很就凑，可回收的页空洞很少 .
2. 在进行重建表操作时，有大量的insert操作
3. 重建表回收的空间小于Insert操作占用的空间
4. 导致表重建后，表空间不减反增

2018-12-12



倪大人

冂 0

老师求问下图4，如果R7不是插入到最后，而是插入R3、R4之间，是会造成页分裂吗？分裂之后会有新的“空洞”产生？

2018-12-12

作者回复

是有可能的

2018-12-12



ye feng

冂 0

可是老师,我在平时都是用optimize table这个命令来回收表空间的,这个命令希望老师能详细讲一下

2018-12-12

作者回复

“optimize table t 等于 recreate+analyze”

2018-12-12



锅子

冂 0

老师好，有一个问题在图4的第五步中，用临时文件替换表A，这个替换动作会不会对表重新加上MDL写锁呢？

2018-12-12

作者回复

会

2018-12-12



春困秋乏夏打盹

冂 0

-  紧湊表变稀疏
2018-12-12
-  风轨 凸 0
可能还是页分裂，主键连续不代表其他索引也连续，可能其他索引太多，且不连续。
2018-12-12
-  许海涛 凸 0
1.如果没有使用独立表空间，在共享表空间下空间不会得到释放
2.猜测online ddl下大量数据写入？
2018-12-12
-  W_T 凸 0
老师早
文末的问题我整理得三种可能性：
1. 表空间本身就很紧凑，能回收的部分很少，极端情况下甚至没有。回收结束后又有新数据进来，空间不减反增。
2. 回收规途中大量数据进表，新占用的空间比回收的还多。
3. 回收过程出现异常，回收失败了。
2018-12-12
-  星期六男爵 凸 0
最近正在搞表空间缩小的方案，学习了。
2018-12-12
-  Arvin Li 凸 0
执行为online DDL，也就是说构建的时候允许插入数据操作，变大有可能是插入了大量新数据造成的。
2018-12-12
-  Stalary 凸 0
我清空数据一般用的truncate，请问这样会回收空间吗？
2018-12-12
- 作者回复**
会，操作需谨慎
2018-12-12
-  天王 凸 0
请教几个问题1 系统表空间做什么用的，表数据哪些适合放在系统表空间，哪些适合放在文件，是不是绝大多数表都放在表空间？2 怎么来计算和评估需要重建表？
2018-12-12
- 作者回复**

1. 系统表空间里面有数据字典、undo log(默认) 等等， 表数据都不建议放在系统表空间，就是说都建议用innodb_file_per_table

2. 其实是得看数据页总体利用率，等我组织一下怎么说哈😊

2018-12-12



小样

冚 0

老师，请问OPTIMIZE TABLE命令和这篇讲解的碎片回收原理是相同的么？

2018-12-12

| 作者回复

额？最后不是有提到 😊

2018-12-12



小样

冚 0

老师，最近我遇到一个比较难以理解的问题，数据库资源占用率不高，CPU，内存，io等都是正常的，查看过也没有阻塞的事物或者SQL，但是执行语句都特别慢，哪怕是最简单的查询，最后重启服务之后恢复了，这种情况可能会是什么原因呢？谷歌了一通，没有找到任何相似性的问题，能请您分析一下么？

2018-12-12

| 作者回复

额，你这样描述我完全不知道怎么下手...

2018-12-12



天王

冚 0

一种可能是在重建表的过程中，有大量的表写入数据，写入的表数据比空洞释放的空间还要大，导致文件大小增加了。

2018-12-12



慧鑫coming

冚 0

早

2018-12-12

| 作者回复

你们都这么早啊，优秀.....

2018-12-12